

SPLIT sērijas GAISS - GAISS siltumsūknis

Aroma

A++
A+



Controller included
RG10A5(G)/BGEF

Available as an option
WDC-86E/K

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

- Wi-Fi kontrole
- aromātiskie, katalītiskie, ogļu un sudraba jonu filtri
- jonizators
- sasalšanas aizsardzības
- kluss darbības režīms
- BMS vartejas savienojamība
- iespēja pieslēgt centrālo kontrolieri

Tehniskie dati

Modelis			ZAF-09N8-D1	ZAF-12N8-D1	ZAF-18N8-C1	ZAF-24N8-C1		
Iekštelpu bloks			AFBU-09HRFN8-QRD1	AFBU-12HRFN8-QRD1	AFCU-18HRFN8-QRD0	AFDU-24HRFN8-QRD0		
Āra bloks			MOX133-09HFN8-QRD1N	MOX133-12HFN8-QRD1N	MOX330-18HFN8-QRD0N	MOX431-24HFN8-QRD0N		
Darba strāva (V/Ph/Hz)			220-240/1/50					
Dzesēšana	Jauda	Standarts	kW	2.6	3.5	5.3	7.0	
		Min-Max	kW	0.91~3.40	1.11~3.93	0.34~5.83	2.10~7.90	
	SEER (Dzesēšana)			7.0	6.5	7.4	6.1	
Energoefektivitātes klase			A++		A++		A++	
Sildīšana	Jauda	Standarts	kW	2.93	3.81	5.60	7.30	
		Min-Max	kW	0.82~3.37	1.08~4.16	3.10~5.85	1.60~7.90	
	SCOP (Sildīšana)			4.1	4.1	4.0	4.0	
Energoefektivitātes klase			A+		A+		A+	
Maksimālais strāvas stiprums			A	10	10	10	16	
Iekštelpu bloks	Izmēri (W x D x H)	mm	715x194x285		805x194x285		957x213x302	
	Trokšņu līmenis (kluss/zems/vidējs/augsts)	dB(A)	20.5/25.0/32.0/37.0		21.5/25.0/35.5/39.5		22.0/26.0/36.0/42.5	
Āra bloks	Izmēri (W x D x H)	mm	720x270x495		720x270x495		805x330x554	
	Trokšņu līmenis (kluss/zems/vidējs/augsts)	dB(A)	55.0		54.5		56.0	
Aukstuma aģents		Tips	-/kg	R32/0.47	R32/0.52	R32/1.08	R32/1.42	
Āra temperatūru darba diapazons		Dzesēšana	°C	-15 ~ 50				
		Sildīšana	°C	-25 ~ 30				

Jauda ir balstīta uz šādiem nosacījumiem:

Dzesēšana: iekštelpu temperatūra 27°C DB/19°C WB; āra temperatūra 35°C DB/24°C WB. Aukure: iekštelpu temperatūra 20°C DB/15°C WB; āra temperatūra 7°C DB/6°C WB. Cauruļu garums: savienoto cauruļu garums ir 7,5 m, augstuma starpība ir 0 m. Iekārtas satur fluorētas siltumnesēja gāzes (R32 GWP=675).