

SPLIT sērijas GAISS - GAISS siltumsūknis

Frost



Wireless controller included
RG10A5(G)/BGEF



Available as an option
WDC-86E/K

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

- Wi-Fi kontrole
- katalītiskais, ogļu filters
- pašattīršanās
- GoldenFin pretkorozijas parklajums
- kompresora korpusa un notekudeņu baseina sildītais
- sasalšanas aizsardzības
- klusa darbības režīms
- BMS vartejas savienojamība
- iespēja pieslēgt centrālo kontrolieri

Tehniskie dati

Modelis				ZFR-09N8-A1	ZFR-12N8-A1	ZFR-18N8-A1	ZFR-24N8-A1
Iekštelpu bloks				FR-09HRFN8-QRD1	FR-12HRFN8-QRD1	FR-18HRFN8-QRD0	FR-24HRFN8-QRD0
Āra bloks				MOX133-09HFN8-QRD1N	MOX133-12HFN8-QRD1N	MOX330-18HFN8-QRD0N	MOX431-24HFN8-QRD0N
Darba strāva (V/Ph/Hz)				220-240/1/50			
Dzesēšana	Jauda	Standarts	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
		Min-Max	kW	0.91~3.40	1.11~3.93	0.34~5.83	2.10~7.90
	SEER (Dzesēšana)			7.0	6.5	7.4	6.1
	Energoefektivitātes klase			A++	A++	A++	A++
Sildīšana	Jauda	Standarts	kW	2.93	3.81	5.60	7.30
		Min-Max	kW	0.82~3.37	1.08~4.16	3.10~5.85	1.60~7.90
	SCOP (Sildīšana)			4.1	4.1	4.0	4.0
	Energoefektivitātes klase			A+	A+	A+	A+
Maksimālais strāvas stiprums			A	10	10	10	16
Iekštelpu bloks	Izmēri (W x D x H)		mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Trokšņu līmenis (kluss/zems/vidējs/augsts)		dB(A)	20.5/25.0/32.0/37.0	21.5/25.0/35.5/39.5	22.0/26.0/36.0/42.5	26.0/36.0/40.5/45.0
Āra bloks	Izmēri (W x D x H)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Trokšņu līmenis (kluss/zems/vidējs/augsts)		dB(A)	55.0	54.5	56.0	59.0
Aukstuma aģents		Tips	-/kg	R32/0.47	R32/0.52	R32/1.08	R32/1.42
Āra temperatūru darba diapazons		Dzesēšana	°C	-15 ~ 50			
		Sildīšana	°C	-25 ~ 30			

Jauda ir balstīta uz šādiem nosacījumiem:

Dzesēšana: iekštelpu temperatūra 27°C DB/19°C WB; āra temperatūra 35°C DB/24°C WB. Apkure: iekštelpu temperatūra 20°C DB/15°C WB; āra temperatūra 7°C DB/6°C WB. Cauruļu garums: savienoto cauruļu garums ir 7,5 m, augstuma starpība ir 0 m. Iekārtas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes (R32 GWP=675).